

## ТЕМА: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПОМИЛОК

### 5.1. Види вимірювань, помилок, похибок

#### 5.1.1. Термінологія

1. **Помілка**, -и, ж. **Похибка**, **омілка**, **змилка**, **омілка**, **милка**, **мілок**; неточність, неправильність у підрахунках, діях, вчинках, процедурах, у написанні символів, слів, математичних і хемічних формулах; неправильність, неточність у якому-небудь пристрої, механізмі, в якійсь схемі, карті тощо; неправильна думка, хибне уявлення про когось, про щось (лат. *ōgis, error*; англ. *error*; нім. *Fehler, Irrtum*; рос. *ошібка, погрéшность*; фр. *erreur*); помилятися (лат. *erro, āvi, ātum, āre*);

- **помилкóвий** – мильний, змильний, омильний, хибний, невірний (англ. *erroneous*, нім. *Fehlerhaft*, рос. *ошибочный*); помилкове обчислення (англ. *error calculation*); прикм. до помилка;

- **помилка спостережень, помилка відліку** (англ. *error in observation*);

- **помилятися** – попадати в помилки, миліти, милати, безпомилковий, непомильний, неомильний, необмильний, змитити.

**Розрізняють помилки:** абсолютні, ймовірні, вибіркового обстеження, градування, графічні, грубі, допустимі, вирювання, лінійні, відносні, першого роду, другого роду, середні тощо; помилка в скалі градування (англ. *error of graduation*); пропущення, пробіл, упущення (англ. *error of omission*); **випадкова** помилка (англ. *accidental error*); накопичена, сумарна, загальна помилка (англ. *accumulated error, aggregate error*); груба, явна помилка (англ. *appreciable error, gross error*); **допустима, припустима, гранична помилка** (англ. *admissible error*); **арифметична помилка** (англ. *clerical error*); максимальна гранична помилка (англ. *maximum error*); середньоквадратична помилка (англ. *mean-square error*); помилка вимірювання (англ. *measuring error*); багатократна помилка (англ. *multiple error*); ймовірнісна помилка (англ. *probable error*); помилка із-за неточности інструменту або приладу (англ. *instrumental error*); випадкова помилка (англ. *random error*); відносна помилка (англ. *relative error*); результуюча помилка (англ. *resultant error*); помилка округлення (англ. *round-off error*); статистична помилка (англ. *statistical error*); стала, **систематична**

помилка (англ. systematic error); дійсна помилка (англ. true error); помилка формули (англ. truncation error); **грубі (різко виділені результати досліджень, промахи)** тощо.

2. **Пóхибка.** Пóмилка, промах, недогляд у чому-небудь; мат. Різниця між точною величиною чого-небудь та величиною, знайденою при вимірюванні; погрішність; неправильність, неточність, відхилення від норми в роботі якогось механізму, пристрою, приладу тощо.

• межа похибок (англ. error limit; нім. Fehlergrenze; рос. погрешность; фр. Limite d'erreur).

**Розрізняють похибки: абсолютні (англ. absolute error), вимірювального пристрою, повні, випадкові, комплексні, нагромадження, відносні, змінні, первинні, показувань приладів, сталі, приладів, систематичні, сумарні; інструментальна (англ. instrumental error); номінальна (відносна) (англ. nominal error); допустима (гранична) (англ. permissible error); випадкова (англ. random error); відносна (англ. relative error); формули (англ. truncation error).**

### **5.1.2. Класифікація видів вимірювань**

Види вимірювань класифікують за такими ознаками:

- за способом отримання результату;
- за методом вимірювань;
- за умовами вимірювань;
- за ступенем достатності вимірювань.

**1. За способом отримання результату дослідження розрізняють:** прямі та непрямі вимірювання.

**За прямими вимірюваннями** отримують безпосередні значення величин, що витягують з дослідження. За непрямыми вимірюваннями значення дослідної величини безпосередньо не отримують, а розраховують як функцію за результатами вимірювань інших величин.

**2. За методом вимірювань розрізняють:** абсолютні та порогові (допустимі, граничні). За абсолютними вимірюваннями значення дослідної

величини реєструють у дискретному або аналоговому режимах, при цьому результат вимірювання має розмірність дослідної величини і містить **похибку вимірювань**.

За пороговими вимірюваннями значення дослідної величини не реєструються, а фіксується її попадання у одно-чи двобічний інтервали, при цьому додатково може вказуватися ймовірність попадання величини у ці допустимі межі. Фактично проводять реєстрацію дослідної величини в режимі «так» або «ні».

**3. За умовам вимірювань розрізняють:** рівно точні та нерівно точні вимірювання.

**Рівноточні вимірювання** проводять **при однакових умовах**, які визначають загальну точність вимірювань: тип, клас, екземпляр приладу, кількість вимірювань, зовнішні умови, кваліфікація дослідника, оператора тощо.

**Нерівноточні вимірювання** не відповідають вище наведеним умовам.

**4. За ступенем достатності вимірювань розрізняють:** необхідні та надлишкові вимірювання. На відміну від необхідної кількості вимірювань, достатню точність та надійність яких пов'язують із визначеннями властивостей об'єкту досліджень, **надлишкові вимірювання** дають більшу кількість або більшу точність та надійність результатів. Тобто при надлишкових вимірюваннях або спостереженнях дослідник отримує більший обсяг інформації, і, відповідно, можливість оперувати нею.

### **5.1.3. Класифікація видів похибок**

Види похибок класифікують за такими ознаками:

- за формою числового вираження;
- за закономірностями проявлення;
- за можливістю (ймовірністю) реалізації.

**1. За формою числового вираження розрізняють:** абсолютну, відносну та приведену (зведену) відносну похибку.

1.1. **Абсолютна похибка** уявляє собою різницю між результатом вимірювання  $x_i$  [од.] величини  $X$  та її дійсним значенням  $a_x$  [од.]:

$$\Delta x_i = x_i - a_x \text{ [од.]} \quad (5.1)$$

або за абсолютною величиною

$$\Delta x_i = |x_i - a_x| \text{ [од.]} \quad (5.2)$$

*Приклад 5.1.* Нехай на терезах зважують 1 кг зразка матеріалу. Терези показують 0,95 кг. Тут дійсне значення величини  $X$ :  $a_x=1$  кг, результат вимірювання цієї величини  $x_i=0,95$  кг, абсолютна похибка вимірювань на терезах складає:

$$\Delta x_i = |x_i - a_x| = |0,95 - 1,0| = |-0,05| = 0,05 \text{ кг.}$$

1.2. **Відносна похибка** – це абсолютна похибка, що відноситься на одиницю вимірювальної величини:

$$\delta_{xi} = \frac{\Delta x_i}{a_x} \cdot 100 \% \quad (5.3)$$

$$\text{або } \delta_{xi} = \left| \frac{\Delta x_i}{a_x} \right| \cdot 100 \% \quad (5.4)$$

*Приклад 5.2.* За результатами прикладу 5.1 відносна похибка дорівнює:

$$\delta_x = \left| \frac{\Delta x_i}{a_x} \right| \cdot 100 \% = \frac{0,05}{1,0} \cdot 100 \% = 5 \% .$$

1.3. **Зведена (приведена) відносна похибка** визначена як відношення абсолютної похибки до максимального значення результату вимірювання або максимального значення шкали приладу  $a_{\max}$ :

$$\delta_{\text{пр}} = \frac{\Delta x_i}{a_{\max}} \cdot 100 \% \quad (5.5)$$

$$\text{або } \delta_{\text{пр}} = \left| \frac{\Delta x_i}{a_{\max}} \right| \cdot 100 \% \quad (5.6)$$

**2. За закономірностями проявлення розрізняють:** випадкову, систематичну та грубу (промах, різко виділений результат) похибки.

2.1. **Випадкова похибка.** Випадковою похибкою називають похибку, яка в окремих вимірюваннях може приймати випадкові, попередньо невідомі значення.

**2.1.1. Випадкові помилки виникають** внаслідок дії випадкових факторів і можуть мати різне походження:

- під час зміни одного вимірювального приладу на інший;
- під час зміни одного способу вимірювання на інший або однієї процедури на іншу;
- під час переходу від одного циклу вимірювань до іншого;
- під час зміни і приладу, і циклу;
- за причини лінійного або нелінійного дрейфу параметрів приладу, властивостей, реактивів і т. ін. у часі;
- природне походження;
- тощо.

Як правило, відомі лише числові характеристики закону розподілу похибок вимірювань. Ці похибки (помилки) необхідно врахувати при математичному плануванні експерименту, приблизно рівномірно розкладаючи їх за факторами, за дослідями та за повторними випробуваннями тощо.

**2.1.2. Оцінку середньо квадратичного відхилення випадкової похибки**  $s_{\varepsilon} = \sqrt{s^2}$  дають за  $n$ -вимірюваннями детермінованої величини за формулою оцінки дисперсії помилки:

$$s_{\varepsilon}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (5.7)$$

**2.1.3. При математичному плануванні експерименту розраховують помилку всього експерименту** за  $s_{\varepsilon}^2 = s_{\{y\}}^2$  – дисперсія відновлення. При цьому можливе таке планування:

1) **Дублювання (повтор) дослідів** визначають у всіх  $i$ -точках плану експерименту:

а)  **$n_i = \text{const} = n$**

$$s_{\{y\}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{u=1}^n (y_{iu} - \bar{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (n_i - 1)} = \frac{SS_{\{y\}}}{f} = \frac{SS_{\{y\}}}{N(n-1)}, \quad (5.8)$$

де  $SS_{\{y\}}$  – сума квадратів відхилення кожного значення результату повторного випробування (чисельник);

$$f = \sum_{i=1}^N (n_i - 1) = N(n - 1) - \text{число ступенів вільностей (знаменник);}$$

$$\bar{y}_i = \frac{\sum_{u=1}^n y_{iu}}{n} - \text{середня } i\text{-точки плану.}$$

б)  $n_i = \text{var}$

$$S_{\{y\}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (f_i \cdot S_i^2)}{\sum_{i=1}^N f_i}, \quad (5.9)$$

де  $f_i = (n_i - 1)$  – число ступенів вільностей для  $i$ -точки плану;

$$S_i^2 = \frac{\sum_{u=1}^{n_i} (y_{iu} - \bar{y}_i)^2}{n_i - 1} = \frac{SS_{iu}}{f_i} - \text{дисперсія результатів } u\text{-повторних дослідів для } i\text{-}$$

точки плану.

2) Дублювання (повтор) лише в одній (окремій точці поза планом або в нульовій точці факторного простору) або одній вибраній точці плану:

$$S_{\varepsilon}^2 = S_{\{y\}}^2 = \frac{\sum_{u=1}^{n_0} (y_{0u} - \bar{y}_0)^2}{n_0 - 1} = \frac{SS_0}{f_0}, \quad (5.10)$$

де  $i_0$  – окрема точка;

$y_{0u}$  – окремий  $u$ -результат в  $0$ -точці;

$$\bar{y}_0 = \frac{\sum_{u=1}^{n_0} y_{0u}}{n_0} - \text{середня результатів } 0\text{-точки плану;}$$

$f_0 = (n_0 - 1)$  – число ступенів вільностей для  $0$ -точки.

3) Якщо  $n_i = n = 1$ , то в якості помилки експерименту всього плану вибирають дисперсію середньої:

$$S_{\{y\}}^2 = S_{\{\bar{y}\}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}{N - 1} = \frac{SS}{f}, \quad (5.11)$$

де  $y_i$  – окремий результат в  $i$ -точці плану;

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^N y_i}{N} - \text{середній результат всіх } i \text{ точок плану.}$$

4) При  $n_i = \text{const} = n \neq 1$  (рівномірному дублюванні дослідів у кожній точці плану) дисперсія середньої дорівнює:

$$S_{(\bar{y})}^2 = \frac{S_{(y)}^2}{N}. \quad (5.12)$$

#### 2.1.4. Непрямі вимірювання при наявності випадкової похибки

1. Нехай під час непрямих вимірювань величини  $Y$  безпосередньо в досліді вимірюються величини  $X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n$ . Вважаємо, що величина  $Y$  є функцією інших випадкових величин:  $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n)$ .

2. При наявності випадкових похибок для величин  $X_i$  результати вимірювань цих величин стають випадковими і розрахований результат за  $Y$  стає теж випадковим – функцією випадкових аргументів:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n) \quad (5.13)$$

Зазвичай вид функції  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  відомий. Завдання непрямого вимірювання формулюються так: за результатами прямих вимірювань  $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$  необхідно отримати оцінку  $Y$  і визначити точність цієї оцінки.

Точкову оцінку  $Y$  знаходять за допомогою середніх значень  $x_1, x_2, \dots$ :

$$\bar{y} = f(x_1, x_2);$$

$$\bar{y} = f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n).$$

Приблизну оцінку абсолютної похибки непрямого вимірювання  $Y$  знаходять, виходячи з:

а) якщо  $y = f(x)$

$$\Delta y = f'(x) \cdot \Delta x; \quad (5.13)$$

$$\delta_y = \frac{\Delta y}{y} = \frac{f'(x)}{f(x)} \cdot \Delta x; \quad (5.14)$$

б)  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)$

Тоді абсолютну похибку можна знайти за:

$$\Delta y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left\{ \left[ \frac{\partial f(x_i)}{\partial x_i} \right]^2 \cdot \Delta x_i^2 \right\}}, \quad (5.15)$$

де  $\Delta x_i$  – абсолютні граничні похибки вимірювальних величин  $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$ , а відносну похибку за:

$$\delta_y = \frac{\Delta y}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left\{ \left[ \frac{\partial \ln f(x_i)}{\partial x_i} \right]^2 \cdot \Delta x_i^2 \right\}} \quad (5.16)$$

Дамо оцінку абсолютної та відносної похибки непрямих вимірювань за результатами прямих вимірювань для певних випадків. Попередньо введемо такі означення:

- закон складання дисперсій:

Якщо  $y = x_1 + x_2$ ,

$$\text{то } s_y^2 = s_{x_1}^2 + s_{x_2}^2, \text{ при цьому осереднення дисперсій,} \quad (5.17)$$

$$\text{якщо } s_{x_1}^2 = \frac{SS_{x_1}}{f_{x_1}}, \text{ а } s_{x_2}^2 = \frac{SS_{x_2}}{f_{x_2}}, \quad (5.18)$$

$$\text{то } s_y^2 = \frac{SS_{x_1} + SS_{x_2}}{f_{x_1} + f_{x_2}} \quad (5.19)$$

- закон складання незалежних випадкових помилок:

$$\text{а) якщо } y = x_1 + x_2, \text{ то } \Delta y = \sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}, \text{ а} \quad (5.20)$$

$$\delta_y = \frac{\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}}{x_1 + x_2} \quad (5.21)$$

$$\text{б) якщо } y = x_1 - x_2, \text{ то } \Delta y = \sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}, \text{ а} \quad (5.22)$$

$$\delta_y = \frac{\sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2}}{x_1 + x_2} \quad (5.23)$$

$$\text{в) якщо } y = x_1 \cdot x_2, \text{ то } \Delta y = \sqrt{x_2^2 \Delta x_1^2 + x_1^2 \Delta x_2^2}, \text{ а} \quad (5.24)$$

$$\delta_y = \delta x_1^2 + \delta x_2^2 \quad (5.25)$$

г) якщо  $y = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_i \cdot \dots \cdot x_n$ , то

$$\left( \frac{\Delta y}{y} \right)^2 = \left( \frac{\Delta x_1}{x_1} \right)^2 + \left( \frac{\Delta x_2}{x_2} \right)^2 + \dots + \left( \frac{\Delta x_i}{x_i} \right)^2 + \dots + \left( \frac{\Delta x_n}{x_n} \right)^2 \quad (5.26)$$

$$\text{г) якщо } y = \frac{x_1}{x_2}, \text{ то} \quad (5.27)$$

$$\Delta y = \sqrt{\frac{\Delta x_1^2}{x_2^2} + \frac{x_1^2 \Delta x_2^2}{x_2^4}}, \quad (5.28)$$

$$\left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2 = \left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2 \quad (5.29)$$

д) якщо  $y=ax+b$ , де  $a, b=\text{const}$ , то  $\Delta y = a \cdot \Delta x$  . (5.31)

е) якщо  $y = x_1^a x_2^b x_3^c$ , то (5.32)

$$\delta_y = \sqrt{a^2 \delta_{x_1}^2 + b^2 \delta_{x_2}^2 + c^2 \delta_{x_3}^2} . \quad (5.33)$$

## 2.2. Систематична похибка

1. Систематична похибка є або сталою (одно або двосторонньою) або змінюється за певним законом у часі від порядкового числа вимірювання або від іншої будь-якої незалежної змінної.

Якщо систематична похибка визначена, тобто має конкретне значення (наприклад,  $+\Delta_0$ ), то вона враховується при відліку результату вимірювань (в цьому випадку вона має назву поправки), або її виявляють і зменшують, усувають, відхиляють, прибирають, ліквідовують.

2. Систематичну похибку задають у формі:  $+\Delta_0$  . Частіше за все буває відомим, що систематична похибка має позитивний знак, а числове значення її знаходиться в межах  $(0 \dots +\Delta_0)$  або  $(-\Delta_0 \dots 0)$ . Запис  $\pm\Delta_0$  вказує на те, що невідома величина і невідомий знак систематичної похибки, а відомо, що її абсолютна величина не перевищує  $|\pm \Delta_0| \leq \Delta_0$  .

3. Емпіричну оцінку систематичної похибки роблять за відомою детермінованою величиною  $a_x$ :

$$\Delta_0 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - a_x . \quad (5.34)$$

Точність оцінки  $\Delta_0$  і число вимірювань при цьому визначається таким же чином, як і у випадку математичного сподівання випадкової величини.

## 2.3. Грубі похибки (помилки)

Грубі похибки (промахи) – це різко виділені результати в ряду вимірювань або спостережень.

Грубі похибки (промахи) пов'язані з прорахунками дослідника, експериментатора, оператора, пошкодженням приладу вимірювань, різкою зміною зовнішніх параметрів. Грубі похибки різко змінюють результати вимірювань. Їх виявляють за певними процедурами (правилами, регулами) і викидають із ряду вимірювань.

Нехай ми маємо варіаційний ряд вимірювання випадкової величини  $Y$ :

$$y_1 \leq y_2 \leq y_3 \leq \dots \leq y_i \leq \dots \leq y_{N-1} \leq y_N$$

(5.35)

Різко виділеними результатами у варіаційному ряду (5.35) може бути  $y_1$  або  $y_N$ , або  $y_1$  і  $y_N$ , або таких результатів  $k$ . Якщо у ряді (5.35) такий результат лише один, то спочатку розраховують точкові оцінки для ряду (5.35) обсягом  $N$ :

а) якщо виділений результат близький до решти  $(N-1)$  результатів:

$$\bar{y}_N = \frac{\sum_{i=1}^N y_i}{N}; \quad (5.36)$$

$$S_N = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}{N - 1}} \quad (5.37)$$

б) якщо виділений результат значно відрізняється від решти  $(N-1)$  результатів:

$$\bar{y}_{N-1} = \frac{\sum_{i=1}^{N-1} y_i}{N - 1}; \quad (5.38)$$

$$S_{N-1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N-1} (y_i - \bar{y}_{N-1})^2}{N - 2}} \quad (5.39)$$

**Висувають нульову гіпотезу:  $H_0$ : виділений результат належить тій же генеральній сукупності, що й решта  $(N-1)$  результатів ряду (5.35).**

**Альтернативна гіпотеза буде сформульована так:  $H_1$ : виділений результат не належить генеральній сукупності, якій належать решта  $(N-1)$  результатів.**

У випадку, коли різко виділені результати  $x_1$  і  $x_N$  або таких результатів  $k$  у ряду (5.35), то розраховують:

$$\bar{y}_{N-2} = \frac{\sum_{i=1}^{N-2} y_i}{N-2}; \quad (5.40)$$

або

$$\bar{y}_{N-k} = \frac{\sum_{i=1}^{N-k} y_i}{N-k}; \quad (5.41)$$

$$S_{N-2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N-2} (y_i - \bar{y}_{N-2})^2}{N-3}} \quad (5.42)$$

або

$$S_{N-k} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N-k} (y_i - \bar{y}_{N-2})^2}{(N-k)-1}} \quad (5.43)$$

Перевірку  $H_0$  проводять за критеріями:

**а) Ірвіна:**

$$J_{pN} = \left| \frac{y_N - y_{N-1}}{S_N} \right| \quad (5.44)$$

$$J_{p1} = \left| \frac{y_1 - y_2}{S_N} \right| \quad (5.45)$$

• Якщо  $J_{pN}$  (або  $J_{p1} \dots$ )  $\leq J_T(\alpha; N)$  або  $J_T\{\alpha; (N-1)\}$ ,  $J_T\{\alpha; (N-2)\}$ ,  $J_T\{\alpha; (N-k)\}$  (5.46)

з ймовірністю  $p=1-\alpha$  для обсягу результатів  $N [(N-1); (N-2); (N-k)]$  з ризиком (рівнем значущості критерію)  $\alpha=1-p$ , то нульову гіпотезу  $H_0$  приймають: тобто відхилення величини є випадковим, виділений результат належить тій же генеральній сукупності, що й решта  $(N-1)$  [чи  $(N-2)$ , чи  $(N-k)$ ] результатів; цей результат не є грубою помилкою і його залишають у ряді вимірювань. При цьому ступінь належності «виділеного» результату певній генеральній сукупності визначає нерівності:

$$\xi_1(J) = \frac{J_T}{J_p} \geq 1, \quad (5.47)$$

а залишки ступеня неналежності:

$$\xi_2(J) = \frac{J_p}{J_T} < 1. \quad (5.48)$$

- Якщо  $J_{pN}$  (або  $J_{p1\dots}$ )  $> J_T(\alpha; N)$  (5.49)

$$\text{або } J_T\{\alpha; (N-1)\}, J_T\{\alpha; (N-2)\}, \quad (5.50)$$

$$J_T\{\alpha; (N-k)\}, \quad (5.51)$$

то з ймовірністю  $p=1-\alpha$  [з ризиком (рівнем значущості критерію)  $\alpha=1-p$ ] при обсязі вибірки результатів  $N$  [(N-1); (N-2); (N-k)] прийняття рішення  $H_0$  відхиляють (приймають  $H_1$ ): виділений результат не належить тій генеральній сукупності, що й решта (N-1) [чи (N-2), чи (N-k)] результатів; цей результат є грубою помилкою (промахом) і його можна викинути з ряду вимірювань. Ступінь «грубості» результату (неналежності певній генеральній сукупності) оцінюємо за:

$$\xi_2(J) = \frac{J_p}{J_T} > 1, \quad (5.52)$$

при цьому залишки належності для цієї ж генеральної сукупності оцінюємо за:

$$\xi_1(J) = \frac{J_T}{J_p} \leq 1, \quad (5.53)$$

У разі, якщо за (5.47)  $\xi_2(J) \geq 1$ , то результат (якщо  $N=\min$ ) можна залишити в ряду з ризиком  $\alpha$ .

### **б) Груббса.**

Розраховують:

$$\Gamma_{pN} = \left| \frac{x_N - \bar{x}_N}{S_N} \right| \quad (5.54)$$

$$\Gamma_{p1} = \left| \frac{x_1 - \bar{x}_N}{S_N} \right| \quad (5.55)$$

та порівнюють  $\Gamma_p$  з табличними значеннями  $\Gamma_T\{\alpha; N\}$ .

- Якщо  $\Gamma_p \leq \Gamma_T$ , то  $H_0$  приймають, стверджуючи, що виділений результат не є промахом, а належить тій же генеральній сукупності, що й решта (N-1) результатів. При цьому ступінь належності «виділеного» результату певній генеральній сукупності визначає нерівності:

$$\xi_1(\Gamma) = \frac{\Gamma_T}{\Gamma_p} \geq 1, \quad (5.56)$$

а залишки ступеня неналежності:

$$\xi_2(\Gamma) = \frac{\Gamma_p}{\Gamma_T} < 1. \quad (5.57)$$

• Якщо  $\Gamma_p > \Gamma_T$ ,  $H_0$  відкидають (приймають  $H_1$ ), стверджуючи, що виділений результат є грубою помилкою і не належить тій же генеральній сукупності, що й решта (N-1) результатів; при цьому ступінь неналежності результату:

$$\xi_2(\Gamma) = \frac{\Gamma_p}{\Gamma_T} > 1, \quad (5.58)$$

а залишки ступеня належності:

$$\xi_1(\Gamma) = \frac{\Gamma_T}{\Gamma_p} \leq 1, \quad (5.59)$$

### **в) Романовського.**

Розраховують:

$$t_{pN} = \left| \frac{x_N - \bar{x}_{N-1}}{S_{N-1}} \right| \quad (5.60)$$

$$t_{p1} = \left| \frac{x_1 - \bar{x}_{N-1}}{S_{N-1}} \right| \quad (5.61)$$

та порівнюють  $\Gamma_p$  з табличним значенням  $t_{\alpha;N}$ .

• Якщо  $t_p \leq t_{\alpha}$ , то з рівнем значущості  $\alpha$   $H_0$  приймають та стверджують, що виділений результат належить тій же генеральній сукупності, що й решта (N-1) результатів зі ступенем належності:

$$\xi_1(t) = \frac{t_T}{t_p} \geq 1, \quad (5.62)$$

та залишками ступеня неналежності:

$$\xi_2(t) = \frac{t_p}{t_T} < 1. \quad (5.63)$$

• Якщо  $t_p > t_{\alpha}$ , то з рівнем значущості  $\alpha$   $H_0$  відкидають (приймають  $H_1$ ), стверджуючи, що виділений результат не належить тій же генеральній сукупності, що й решта (N-1) результатів зі ступенем неналежності:

$$\xi_2(t) = \frac{t_p}{t_T} > 1, \quad (5.64)$$

та залишками ступеня належності:

$$\xi_1(t) = \frac{t_T}{t_p} \leq 1. \quad (5.65)$$

### г) Правило 2-х та 3-х сигм.

При н.з.р. результатів вимірювань або спостережень випадкової величини в інтервалі 2-х сигм з ймовірністю  $p(a_x \pm 2\sigma) = 1 - \alpha = 0,9545$  попадає 95,45% результатів, решту результатів можна вважати різко виділеними, але при цьому необхідно мати достатньо показну кількість результатів, щоби:

$$a_x \pm 2\sigma \approx \bar{x} \pm 2s \quad (5.66)$$

В інтервал 3-х сигм з ймовірністю  $p(a_x \pm 3\sigma) = 1 - \alpha = 0,9973$  попадає 99,73% результатів, решту результатів (0,27%) можна вважати різко виділеними і їх можна виключити із розгляду, але при цьому кількість результатів повинна бути достатньо показною, щоби:

$$a_x \pm 3\sigma \approx \bar{x} \pm 3s \quad (5.67)$$

**3. За ймовірністю (можливістю) реалізації розрізняють граничні, середньоквадратичні, ймовірні, середні, та середньоарифметичні похибки.**

1. Означення граничної похибки використовується для характеристики випадкової, систематичної помилок або їх сполучення. **Гранична похибка** – це похибка, яку практично не перевищують або не перевищують з певною ймовірністю випадкова, систематична похибка або їх сполучення.

У тих випадках, коли похибка є випадковою або складається із випадкової і систематичної, вказується рівень ймовірності, якому відповідають граничні значення похибки. Наприклад, ймовірність 0,90; 0,95; 0,975; 0,99; 0,9975; 0,999 тощо. Якщо випадкова похибка, розподілена за нормальним законом, то замість ймовірності вказується відповідне число квантиля або «сигм». Наприклад, гранична похибка на рівні одної «сигми»  $\pm\sigma$  (ймовірність 0,6827), двох «сигм»  $\pm 2\sigma$  (ймовірність 0,9545), трьох «сигм»  $\pm 3\sigma$  (ймовірність

0,9973) і таке інше. В цьому випадку для граничної похибки використовують позначення:

$$\Delta_{\sigma}; \Delta_{0,6827}; \Delta_{2\sigma}; \Delta_{0,9545}; \Delta_{3\sigma}; \Delta_{0,9973}; \dots \quad (5.68)$$

Чисто систематичну похибку позначають  $+\Delta_0$ ;  $-\Delta_0$ ;  $\pm\Delta_0$ . Якщо систематична похибка має значення  $+\Delta_0$ , то це означає лише, що похибка має позитивний знак, а значення її лежить в межах  $0 \dots +\Delta_0$ , а якщо  $-\Delta_0$ , то похибка має негативний знак, а її значення лежить в межах  $-\Delta_0 \dots 0$ . Запис  $\pm\Delta_0$  означає, що ні знак, ні певна величина систематичної похибки, а лише її абсолютна величина не перевищує  $\Delta_0$ , експериментальна оцінка якої:

$$\Delta_0 = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N} - a_x . \quad (5.69)$$

У тих випадках, коли тип похибки не з'ясований або її рівень ймовірності невідомий, граничну похибку позначають  $\Delta_{\text{lim}}$  або  $\Delta_{\text{гран}}$ .

**2. Середньоквадратична (стандартна) похибка  $\sigma_{\Delta}$**  оцінюється за результатами n-вимірювань:

$$\sigma_{\Delta} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^N \Delta x_i^2} , \quad (5.70)$$

$a_x$  – істинне значення величини, що вимірюється;

$x_i$  – реалізація результату вимірювання;

$\Delta x_i = (x_i - a_x)$  - абсолютна похибка у і-тому вимірюванні.

**3. Ймовірна похибка  $r_{\Delta}$**  – величина, більше або менше якої (за абсолютною величиною) реалізації похибок є рівно можливі, зокрема, для похибки, розподіленої за нормальним законом:

$$r_{\Delta} = \frac{2}{3} \sigma_{\Delta} . \quad (5.71)$$

**4. Середня похибка** визначається так:

$$|\Delta \bar{x}| = \frac{\left( \sum_{i=1}^n |\Delta \bar{x}_i| \right)}{n} \quad (5.72)$$

**5. Середня арифметична похибка** визначається так:

$$\Delta \bar{x} = \frac{\left( \sum_{i=1}^n \Delta \bar{x}_i \right)}{n} \quad (5.73)$$

## 5.2. Характеристика точності приладів

**1. Клас точності приладу** визначається за значеннями граничної (допустимої) зведеної відносної похибки у %: 0,2%; 0,5%; 1,5%; 2,5%; ...

Похибка, що пов'язана з класом точності приладу, віднесено до

- нормальних фізичних умов

$p=0,101325$  МПа= $760$  мм рт. ст.= $1$  атм (фіз.);

- нормальних технічних умов

$p=0,0980665$  МПа= $735,6$  мм рт. ст.= $1$  ат (техн.).

Більш жорсткі умови експлуатації приладів приводять до появи додаткових похибок, які вказують в технічній документації на прилад.

**2. Міра точності приладу  $h$**  характеризується величиною, яка пов'язана з середнім квадратичним відхиленням випадкової похибки:

$$h = \frac{1}{\sigma_{\Delta} \sqrt{2}} \quad (5.74)$$

**3. Чутливість приладу  $s$**  характеризується відношенням відхилення індикаторів приладу  $\Delta h$  до зміни вимірювальної величини  $\Delta Q$ , яка викликала ці відхилення зміни:

$$s = \frac{\Delta h}{\Delta Q} \quad (5.75)$$

**4. Поріг чутливості приладу** уявляє собою найменше значення вимірювальної величини, яке спроможне викликати помітні відхилення індикатора приладу.

**5. Розв'язальна здатність приладу** уявляє собою мінімальну зміну вимірювальної величини, яка може бути зафіксована приладом та дослідником (оператором) з урахуванням градування шкали, точності розшифровки осцилограм, діаграм тощо.